

1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が製造・販売する、配線フレキシブルチューブ
四角形タイプ(難燃)(KFT4PP1***)に適用する。

2. 製品仕様

材料:難燃性ポリプロピレン(PP)

四角形	ホワイト(WT)	ブラック(BK)	オレンジ(OR)	イエロー(YE)
スリット付き(-A)	KFT4PP11309WT-A	KFT4PP11309BK-A	KFT4PP11309OR-A	KFT4PP11309YE-A
	KFT4PP13020WT-A	KFT4PP13020BK-A	KFT4PP13020OR-A	KFT4PP13020YE-A
	KFT4PP14030WT-A	KFT4PP14030BK-A	KFT4PP14030OR-A	KFT4PP14030YE-A
スリットなし(-N)	KFT4PP11309WT-N	KFT4PP11309BK-N	KFT4PP11309OR-N	KFT4PP11309YE-N
	KFT4PP13020WT-N	KFT4PP13020BK-N	KFT4PP13020OR-N	KFT4PP13020YE-N
	KFT4PP14030WT-N	KFT4PP14030BK-N	KFT4PP14030OR-N	KFT4PP14030YE-N

四角形	シルバー(SL)	ブルー(BL)	グリーン(GR)
スリット付き(-A)	KFT4PP11309SL-A	KFT4PP11309BL-A	KFT4PP11309GR-A
	KFT4PP13020SL-A	KFT4PP13020BL-A	KFT4PP13020GR-A
	KFT4PP14030SL-A	KFT4PP14030BL-A	KFT4PP14030GR-A
スリットなし(-N)	KFT4PP11309SL-N	KFT4PP11309BL-N	KFT4PP11309GR-N
	KFT4PP13020SL-N	KFT4PP13020BL-N	KFT4PP13020GR-N
	KFT4PP14030SL-N	KFT4PP14030BL-N	KFT4PP14030GR-N

呼称方法


KFT 4 PP1 1309 WT -A
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 (形状) (材料) (サイズ) (色) (スリット有無)
 四角形 難燃PP 13mm×9mm ホワイト スリット付き

3.製品サイズ

単位:mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KFT4PP11309	9.2	13.2	10.5	6.3	0.35	0.3	1.4	0.35	0.6	2.7
KFT4PP13020	20.0	30.0	25.0	15.0	0.6	0.6	3.6	0.2	1.4	5.4
KFT4PP14030	30.0	40.0	35.0	25.0	0.5	0.6	3.6	0.2	1.4	5.4

注:G~Jは参考寸法




4. 梱包仕様

型 式	収容数 (m)	ダンボールサイズ		
		幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
KFT4PP11309	50	580	560	155
KFT4PP13020	15	800	800	200
KFT4PP14030	15	800	800	200



表示ラベル 1ヶ所



表示ラベル 1ヶ所



5. 使用温度

-20℃～60℃

6. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2) 指令対象物質

- | | |
|-----------------|------------------|
| ・ 鉛及びその化合物 | ・ 六価クロム及び化合物 |
| ・ 水銀及びその化合物 | ・ ポリ臭素化ビフェニル |
| ・ カドミウム及びその化合物 | ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル |
| ・ フタル酸2-エチルヘキシル | ・ フタル酸ブチルベンジル |
| ・ フタル酸ジ-n-ブチル | ・ フタル酸ジイソブチル |

7. 保管

保管条件 : 直射日光の当たらない室内で高温、多湿にならないこと。